

Downlight QUIAR

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
31QUIAR-018TXX	18	1980-2020
31QUIAR-025TXX	25	2950-3000

Dimensiones

Ref. estándar venta	Ø Ext. (mm)	Ø Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31QUIAR-018TXX	190	160	40	0,70
31QUIAR-025TXX	228	196		0,90




Descripción


Downlight profesional LED diseñado para aplicaciones de iluminación general, su diseño reduce eficazmente su índice de UGR..

Especificaciones

Temperatura de color	4000K / 5000K
Clase energética	A+
Difusor	Transparente
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	54
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	40.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 120 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +45°C
Driver	Interno
Intalación	Empotrado



Fotometrías



Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.