

Downlight **WET OPAL**

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
31WET30-018TXX	18	1780-1925
31WET40-022TXX	22	2180-2355
31WET50-030TXX	30	2970-3210

Dimensiones

Ref. estándar venta	Ø Ext. (mm)	Ø Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31WET30-018TXX	162	145	64	0,60
31WET40-022TXX	193	165	75,50	0,80
31WET50-030TXX	230	200	106	1,22




Descripción


Downlight compacto con alta resistencia a la humedad diseñado para iluminación de acento y ambiente.

Especificaciones

Temperatura de color	3000K / 4000K / 6000K
Clase energética	A+
Difusor	Opal
Disipador	Aluminio facetado
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	54
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	47.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 107 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Driver	Externo
Instalación	Empotrado



Fotometrías



Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.