

Downlight **WET PRISMÁTICO**

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Rango potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
31WETIP-018TXX	18	1780-1925
31WET3P-022TXX	22	2180-2355
31WET5P-030TXX	30	2970-3210

Dimensiones

Ref. estándar venta	Ø Ext. (mm)	Ø Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31WETIP-018TXX	162	140	64	0,60
31WET3P-022TXX	193	165	75,50	1,20
31WET5P-030TXX	230	200	88	1,20




Descripción


Downlight LED compacto con reflector facetado de alto brillo. Resistente al agua para uso en ambientes húmedos y optimización del paquete lumínico garantizando homogeneidad y eficiencia.

Especificaciones

Temperatura de color	3000K / 4000K / 5000K
Clase energética	A+
Difusor	Prismático
Disipador	Aluminio
Reflector	Aluminio facetado
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	54
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	47.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 107 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Driver	Externo
Intalación	Empotrado



Fotometrías



Óptica 60°

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.