

Panel GIRO HIGH

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)
71GIH66-040TXX	40	5600
71GIH62-040TXX	60	8400

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
71GIH66-040TXX	595	595	8,60	2,80
71GIH62-040TXX		1195		4,60



Descripción


Panel de alta eficacia con fuente de alimentación externa. Con un sistema de iluminación ideal para techos modulares.

Incluye


Incluye driver externo.

Especificaciones

Temperatura de color	4000K
Clase energética	A++
Difusor	PMMA Opal
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	40
Factor Potencia	> 0,92
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	50.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 140 lm/W
IRC	> 85
Temperatura de operación	-25°C a +45°C
Driver	Externo
Instalación	Empotrar Adosar Suspender
Clase de aislamiento	Clase II



Fotometrías



Accesorios recomendados

71PANAC-MARSUPXX	Marco para instalación en superficie
71PANAC-MARESCXX	Marco para instalación en escayola
71GIRAC-EMPOXGE	Kit de empotrar
71GIRAC-COLGCXCE	Kit de suspensión

Notas
Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.