Panel **X-LUX**

*Ficha **técnica***

UGR <19 · IRC >80 · 120° · Empotrar* · Adosar · Suspender

desde 3 años GARANTÍA

Descripción

Diseñada para entornos en los que se requiere un uso prolongado de luz artifial.
Ideal para espacios de trabajo.

Incluye

Incluye accesorios de adosar y suspender

Especificaciones

Temperatura de color	3000K / 4000K / 6000K
Clase energética	A+
Difusor	Policarbonato
Disipador	Aluminio
Acabado	Plata
Índice de protección IP	40
Índice de protección IK	04
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	100-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	50.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 115 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +45°C
Driver	Interno
Instalación	Empotrar Adosar Suspender
Clase de aislamiento	Clase I

Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
71XLU12-020TXX	20	2135-4310
71XLU12-040TXX	40	4270-4620

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (kg)	Peso (kg)
71XLU12-020TXX	1180	65	65	1,80
71XLU12-040TXX				

Fotometrías



Óptica 120°

Notas
Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.