

Panel BACK LIT

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
71BAC66-040TXX	40	3600-3780

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)	
71BAC66-040TXX	595	595	33	3,00	




Descripción

Panel LED con nueva difusión de luz, de alta luminosidad y proyección de la luz de forma uniforme. Ideal para espacios que requieran una iluminación constante a costes reducidos.

Especificaciones

Temperatura de color	4000K / 6500K
Clase energética	A++
Difusor	Policarbonato
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	40
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	30.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 95 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Driver	Externo
Instalación	Empotrar Adosar Suspender
Clase de aislamiento	Clase II

Fotometrías



Notas
Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.