

Panel WELL

Ficha técnica





Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
71WEL66-036TXX	36	3700-3880
71WEL32-036TXX		

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (kg)	Peso (kg)
71WEL66-036TXX	595	595	36	3,80
71WEL32-036TXX	1195	295		3,90



Descripción

Innovadora configuración modular que permite personalizar los espacios.

Nuevo componente óptico en un solo cuerpo para un total control del haz de luz y del deslumbramiento


Incluye

Incluye driver externo.

Especificaciones

Temperatura de color	4000K / 5000K
Clase energética	A++
Difusor	Transparente
Disipador	PC y SPCC
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	40
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	50.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 107 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Driver	Externo
Instalación	Empotrar Adosar Suspender
Clase de aislamiento	Clase II

Fotometrías



Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.