

Downlight **WET POINT-FLOOD**

Ficha técnica



IP
44



IRC
>83



Regulable
opcional

Flood

Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia máxima (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
31WETIP-040T40	40	5680

Dimensiones*2

Ref. estándar venta	Ø Ext. (mm)	Ø Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31WETIP-040T40	110	90	43	0,30



Descripción

Downlight de alto confort visual, con homogeneidad y eficiencia lumínica. Disponibles todos los certificados emitidos por laboratorio acreditado ENAC y marcado ENEC.


Observaciones

Posibilidad de adaptación de tamaño según proyecto.

Especificaciones

Temperatura de color	4000K
Difusor	Cristal borofloat transparente
Disipador	Aluminio / Disipación pasiva
Reflector	Prismático aluminio facetado
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	44
Índice de protección IK	05
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	200-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L70B10	> 50.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 142 lm/W
IRC	> 83
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Driver	Externo
Opciones de regulación	DALI
Instalación	Empotrado

Fotometrías



Notas

Tolerancia flujo lumínico: ± 10.

* A concretar según proyecto.

*2 Posibilidad de adaptar dimensiones a los requerimientos del proyecto.