

Panel **BATUR**

Ficha técnica



Tabla resumen

Batur 600x600	Potencia máxima (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
71BAT66-030TXX	30	3900-4095
71BAT66-040TXX	40	5200-5460
71BAT66-060TXX	60	7800-7190

Batur 600x1200	Potencia máxima (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
71BAT62-030TXX	30	3900-4095
71BAT62-040TXX	40	5200-5460
71BAT62-060TXX	60	7800-7190

Batur 300x1200	Potencia máxima (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
71BAT32-030TXX	30	3900-4095
71BAT32-040TXX	40	5200-5460
71BAT32-060TXX	60	7800-7190

Descripción

Sistema de iluminación para techos modulares tipo panel, construido en aluminio y acabado en color blanco de alto rendimiento y eficiencia superior a 130 lm/W, con difusor microprismático dotado de excelente distribución fotométrica (120°). Disponibles todos los certificados emitidos por laboratorio acreditado ENAC y marcado ENEC.

Incluye


Incluye driver externo.
Posibilidad de incluir sensor de presencia.

Especificaciones


Temperatura de color	4000K / 5500K
Dispersión cromática SDCM	<3
Difusor	Microprismático
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	40
Factor Potencia	> 0,95
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L70B10	60.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 130 lm/W
IRC	> 82
Temperatura de operación	-25°C a +45°C
Driver	Externo. Posibilidad de regulación DALI
Instalación	Empotrar Adosar Suspender
Clase de aislamiento	Clase II

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
71BAT66-0XXTXX	595	595	10	2,80
71BAT32-0XXTXX	295	1195	10	3,00
71BAT62-0XXTXX	595	1195	10	4,60



Fotometrías



XX: indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K)
XX: indican la potencia (Ej: 0XX = 040).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.

* A concretar según proyecto.