

Proyector **GAMMA**

Ficha técnica

IP
65

IRC
>80



Tabla resumen

Gamma	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
71GAM05-012XXX	12	1164 - 1200
71GAM05-012RGB		720
71GAM10-024XXX	24	2328-2400
71GAM10-024RGB		1440

Dimensiones

Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
71GAM05-012TXX	510	36	57	0,80
71GAM10-024TXX	1000			1,50



Descripción

Luminaria lineal para fachadas, monumentos e instalaciones decorativas con un perfil de aluminio extruido y cierre de vidrio con elevado índice de estanqueidad. Su óptica wallwash evita la luz intrusa.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Tipo de óptica	Wallwash
Difusor	Vidrio templado
Disipador	Aluminio
Acabado	Aluminio
Índice de protección IP	65
Factor de potencia	>0,95
Alimentación	24Vdc
Frecuencia	50/60 Hz
Eficacia del sistema	Hasta 100lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Driver	Externo

Accesorios recomendados

- Conectores GAMMA

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.