

Uplight FENIL

Ficha técnica

IP
67

IK
10



Opcional





Tabla resumen

Fenil	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Ángulo de apertura (°)
91FENIL-018XXX	18	3000	1620	20
91FENIL-018XXX		4000	1710	
91FENIL-018XXX		5500	1760	
91FENIL-018XXX		RGB	1170	
91FENIL-025XXX	25	3000	2260	30
91FENIL-025XXX		4000	2380	
91FENIL-025XXX		5500	2490	
91FENIL-025XXX		RGB	1625	
91FENIL-048XXX	48	3000	4280	40
91FENIL-048XXX		4000	4560	
91FENIL-048XXX		5500	4800	
91FENIL-048XXX		RGB	3120	

Dimensiones

Producto	ØExt. (mm)	ØInt. (mm)	Alto (mm)
91FENIL-018XXX	200	185	220
91FENIL-025XXX			
91FENIL-048XXX			

Ø Diámetro externo



Ø Diámetro interno

Descripción

Las luminarias empotrables en suelo están diseñadas para crear senderos de luz o resaltar la arquitectura y entornos naturales residenciales como árboles. La miniaturización, la calidad del color, la eficiencia energética y un elevado confort visual son características exclusivas.

Especificaciones

Carcasa	Acero inoxidable
Difusor	Transparente
Disipador	Aluminio
Acabado	Plata
Índice de protección IP	67
Factor de potencia	≥0,97
Alimentación	240Vac/24Vdc
Frecuencia	50/60 Hz
Eficacia del sistema	Hasta 98lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Driver	Interno Externo RGB No incluido

Accesorios recomendados

- Driver LPV

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo luminoso: ± 10.