

Uplight VINIL

Ficha técnica

IP
67

IK
10

IRC
>80



desde
3 años
GARANTÍA

Descripción

Las luminarias empotrables en suelo están diseñadas para crear senderos de luz o resaltar la arquitectura y entornos naturales residenciales como árboles. La miniaturización, la calidad del color, la eficiencia energética y un elevado confort visual son características exclusivas.

Especificaciones

Difusor	Glass
Disipador	Aluminio
Acabado	Plata
Índice de protección IP	67
Índice de protección IK	10
Factor de potencia	≥0,9
Alimentación	110-240Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Eficacia del sistema	Hasta 95lm/W
Temperatura de operación	-25°C a +50°C
Driver	Interno

Tabla resumen

Vinil-O 3W	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
91VINIO-003XXX	3	3000	240
91VINIO-003XXX		4000	260
91VINIO-003XXX		5500	270
91VINIO-003XXX		RGB	150
Vinil 3W	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
91VINIL-003XXX	3	3000	270
91VINIL-003XXX		4000	290
91VINIL-003XXX		5500	300
91VINIL-003XXX		RGB	190
Vinil 6W	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
91VINIL-006XXX	6	3000	540
91VINIL-006XXX		4000	570
91VINIL-006XXX		5500	590
91VINIL-006XXX		RGB	230

Dimensiones

Producto	ØExt. (mm)	ØInt. (mm)	Alto (mm)
91VINIO-003XXX	110	100	70
91VINIL-003XXX			
91VINIL-006XXX	180	120	95

Ø Diámetro externo

Ø Diámetro interno

Alto

Ø Diámetro externo

Ø Diámetro interno

Alto

Ø Diámetro externo

Ø Diámetro interno

Alto

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo luminoso: ± 10.