


Proyector VITRO RGB

Ficha técnica



Descripción

Luminaria con cuerpo de aluminio extruido y cierre de vidrio con elevado índice de estanqueidad.
Excelencia vertical para escenas dinámicas con LEDs de alta eficacia y óptica wallwash asimétrica para crear diferentes escenas.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Tipo de óptica	Wallwash
Difusor	Vidrio templado
Disipador	Aluminio
Acabado	Aluminio
Índice de protección IP	66
Factor de potencia	≥0,95
Alimentación	100-240Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Eficacia del sistema	Hasta 69lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Driver	Interno

Accesorios recomendados

- Controlador DMX
- Amplificador DMX
- Conectores COLOR

Tabla resumen

Vitro RGB	Potencia (W)	Nº de LEDs R-G-B	Eficacia RGB (lm/W)	Eficacia Red (lm/W)	Eficacia Green (lm/W)	Eficacia Blue (lm/W)
41VIT06-035RGB	35	6-6-6	69	38	55	23
41VIT12-065RGB	65	12-12-12	72	41	59	25

Dimensiones

Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
41VIT06-035RGB	565	82	145	2,70
41VIT12-065RGB	1105			5,50



Notas
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.