

Luminaria Industrial **TECAH LED**

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
6ITECAH06-020TXX	20	2450 - 2740
6ITECAH12-036TXX	36	4320 - 4932
6ITECAH15-054TXX	54	6480 - 7930

Dimensiones


Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
6ITECAH06-020TXX	660			0,50
6ITECAH12-036TXX	1220	100	85	1,00
6ITECAH15-054TXX	1520			2,50

Descripción

Luminaria estanca robusta de fácil instalación y acceso a su interior. Muy versátil en aplicaciones.

Incluye


Incluye grapas para adosar/suspender.



Especificaciones

Temperatura de color	4000K / 6000K
Difusor	Polycarbonato
Disipador	Aluminio
Acabado	Cris
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	08 / 10
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	170-265 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	90.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 120 lm/W - Hasta 139 lm/W
IRC	> 83
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Driver	Interno
Opciones de regulación	1-10V DALI
Instalación	Adosar Suspender
Clase de aislamiento	Clase I

Fotometrías



Óptica 120°

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.