

Tubo FLEX

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
11FLE06-008TXX	8	960-1010
11FLE12-016TXX	16	1920-2020
11FLE15-020TXX	20	2400-2520

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ø ext (mm)	Peso (kg)
11FLE06-008TXX	590		0,09
11FLE12-016TXX	1198	26	0,15
11FLE15-020TXX	1499		0,18



Descripción


Tubo LED óptimo para sustitución con rápido período de amortización.

Superficie de casquillo reducida permitiendo una superficie de emisión de 270°.

Especificaciones

Temperatura de color	4000K/5500K
Clase energética	A++
Difusor	Policarbonato opal
Disipador	Aluminio interno
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	20
Factor Potencia	> 0,95
Casquillo	G13
Alimentación	100-277 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	50.000h
Eficacia del sistema	Hasta 126 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Driver	Interno
Instalación	Superficie
Clase de aislamiento	Clase I

Fotometrías



Óptica 270°

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.