


# Tubo PRO

## Ficha técnica



### Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
11PRO06-010TXX	10	1250-1310
11PRO12-018TXX	18	2180-2360
11PRO15-022TXX	22	2750-2890

### Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ø ext (mm)	Peso (kg)
11PRO06-010TXX	600		0,22
11PRO12-018TXX	1200	26	0,40
11PRO15-022TXX	1500		0,50

### Descripción


Tubo LED de alta eficacia. Las bases del tubo incorporan un sistema de rotación y bloqueo con pestaña de seguridad. Con doble superficie de disipación térmica que mejora notablemente la ventilación

### Especificaciones

Temperatura de color	3000K/4000K/5000K
Clase energética	A+
Difusor	Polycarbonato opal
Disipador	Aluminio interno
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	20
Factor Potencia	> 0,90
Casquillo	G13 Giratorio
Alimentación	100-265 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	60.000h
Eficacia del sistema	Hasta 131 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Driver	Interno
Instalación	Superficie
Clase de aislamiento	Clase I



### Fotometrías



### Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.