

Baliza NIZA

Ficha técnica

IP 65	IK 08
----------	----------



Tabla resumen

Niza 50	Potencia (W)	Número de LEDs	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)
91NIZ50-010TXX	10	42	3000	550	55
91NIZ50-010TXX			4000	580	58
Niza 50	Potencia (W)	Número de LEDs	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)
91NIZ80-010TXX	10	42	3000	550	55
91NIZ80-010TXX			4000	580	58

Descripción

Proporciona una iluminación ambiente, sin deslumbramientos, disponible en dos temperaturas de color y elevados índices de reproducción cromática.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Difusor	PMMA
Disipador	Aluminio
Cuerpo	Aleación de aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de color	3000K / 4000K
Eficacia	Hasta 60 lm/W
IRC	≥80
Alimentación	230 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil	30.000h
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	08
Driver	Interno

Dimensiones

Ref. estándar venta	Ancho (mm)	Alto (mm)
91NIZ50-010TXX	118	500
91NIZ80-010TXX		800



Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo luminoso: ± 10.